Ref. : VG3400-004.pas

Rev. : H

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА МЕЖФЛАНЦЕВАЯ Ру10 С ВЕРХНИМ ФЛАНЦЕМ ПО НОРМЕ ISO ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД

VG3400-004

Tecofi VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Водоподготовка, водоочистка, водоотведение, канализационные системы; химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленности.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 50 до Ду 600.
Задвижка предназначена для работы в режиме открытия/закрытия или регулирования.
Межфланцевый монтаж согласно ISO Ру 10
Односторонняя герметичность, направление движения потока среды указано стрелкой на корпусе. Застойные зоны в корпусе практически отсутсвуют: нож скользит в корпусе по точно подогнанным направляющим для скольжения.
Набивка сальника обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. Размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Возможно использование для регулировки объема вязких сред при установке кольца диафрагмы. Монтажный фланец ISO 5210 позволяет посадку всех типов электрических приводов.

ИСПОЛНЕНИЕ

Поз.	Кол-во.	Описание	Материал
11	2	Боковая пластина	Нержавеющая сталь 304
10	1	Кольцевая прокладка	Нитрил
9**	1	Опорное кольцо	Нержавеющая сталь 316
8**	1	Уплотнительная прокладка	Нитрил
7	1	Сальник	Ковкий чугун
6	1	Верхний фланец	Окрашенная сталь
5*	2	Бугель	Сталь с эпоксидным покрытием
4	1	Шток	Нержавеющая сталь 13%Cr
3	1	Нож	Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10
2	2	Набивка сальника	PTFE
1	1	Корпус	Чугун EN-GJL-250

* Защитные пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.
** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.



РАЗМЕРЫ

Ду мм	Ду дюйм	L	H	hc	ho	ØT	Количество оборотов для открытия	C	D	ØK	n	ØM	Верхний фланец ISO	ØA	ØB	ØE	ØF	ØG	ØN	Вес (кг)
50	2"	40	305	36	99,5	Tr 20 x 4 левая	13	124	83	125	4	4 x M16	F07/F10	70	102	125	9	11	70	6
65	2"1/2	40	330	43	119,5		16	139	83	145	4	4 x M16								8
80	3"	50	355	40	152,5		20	154	83	160	8	4 x M16								9
100	4"	50	400	40	157,5		25	174	83	180	8	4 x M16								10
125	5"	50	438	38	177,5		31	189	93	210	8	4 x M16	F07/F10	70	102	125	9	11	70	15
150	6"	60	489	40	205,5		38	220	93	240	8	4 x M20								19
200	8"	60	608	50	268	Tr 25 x 5 левая	40	275	108	295	8	4 x M20	F10	102	-	125	12	-	70	33
250	10"	70	700	48	316		50	326	108	350	12	8 x M20								47
300	12"	70	807	50	370,5		60	380	108	400	12	8 x M20								58
350	14"	96	910	45	435	Tr 35 x 6 левая	58	450	290	460	16	10 x M20	F10/F14	102	140	175	11	17	100	107
400	16"	100	1020	53	487,5		67	510	290	515	16	10 x M24								137
450	18"	106	1115	63	528		75	564	290	565	20	14 x M24								177
500	20"	110	1225	53	568		83	630	290	620	20	14 x M24								212
600	24"	110	1429	50	666		100	726	290	725	20	14 x M27								256

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду 50-250 : 10 бар.
Ду 300-450 : 7 бар.
Ду 500-600 : 4 бар.

Максимальная рабочая температура : -10°C / +80°C

Уплотнение с эластомером

Уплотнение металл / металл

По запросу (в нужном окошке справа ставится крестик)	Максимальная температура	
Металл / металл	T макс : -10°C / +80°C.	☐
Белый нитрил	T макс : -10°C / +80°C.	☐
EPDM	T макс : -10°C / +130°C.	☐
Силикон	T макс : -10°C / +170°C.	☐
FPM (Type Viton®)	T макс : -10°C / +170°C.	☐
PTFE***	T макс : +4°C / +170°C.	☐
CSM (Type Hypalon®)	T макс : +4°C / +80°C.	☐

*** Минимальное рабочее давление: 1 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE «Оборудование под давлением» : модуль H.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и DIN 2501 : ISO Ру10.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr

Фотографии и технические рисунки не являются договорными. Спецификация продукции может быть изменена без предварительного уведомления.