

Ref. : VG6400-004.pas

Rev. : G

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ШИБЕРНАЯ НОЖЕВАЯ ЗАДВИЖКА
МЕЖФЛАНЦЕВАЯ Ру10
С ВЕРХНИМ ФЛАНЦЕМ
ПО НОРМЕ ISO ПОД
ЭЛЕКТРОПРИВОД

VG6400-004

**Tecofi'**
VALVE DESIGNER - FRANCE

ПРИМЕНЕНИЕ

Водоподготовка, водоочистка, водоотведение, канализационные системы;
химическая, целлюлозно-бумажная, пищевая промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер : от Ду 50 до Ду 600.

Задвижка предназначена для работы в режиме открытия/закрытия или регулирования.

Межфланцевый монтаж согласно ISO Ру 10

Односторонняя герметичность, направление движения потока среды указано стрелкой на корпусе. Застойные зоны в корпусе практически отсутствуют: нож скользит в корпусе по точно подогнанным направляющим для скольжения. Набивка сальника обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. Размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Возможно использование для регулировки объема вязких сред при установке кольца диафрагмы. Монтажный фланец ISO 5210 позволяет посадку всех типов электрических приводов.

ИСПОЛНЕНИЕ

11	2	Боковая пластина	Нерж. сталь 304
10	1	Кольцевая прокладка	EPDM
9**	1	Опорное кольцо	Нерж. сталь 316
8**	1	Уплотнительная прокладка	EPDM
7	1	Сальник	Нерж. сталь
6	1	Верхний фланец	Сталь
5*	2	Бугель	Сталь с эпоксидным покрытием
4	1	Шток	Нерж. сталь AISI 410
3	1	Нож	Нерж. сталь сталь X5CrNiMo 17-12-2
2	2	Набивка сальника	PTFE
1	1	Корпус	Нерж. сталь GX5CrNiMo 19-11-2
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

* Пластины с заранее просверленными отверстиями до Ду 300.

** Детали, отсутствующие у задвижки с уплотнением металл / металл.

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	h	Ø T	Количество оборотов для открытия	C	D	Ø K	n	Ø M	Верхний фланец ISO	Ø A	Ø B	Ø E	Ø F	Ø G	Ø N	Вес (кг)
MM	дюйм																		
50	2"	40	305	36	Tr 20 x 4 левая	13	124	83	125	4	4 x M16	F07/F10	70	102	125	9	11	70	6
65	2 1/2"	40	330	43		16	139	83	145	4	4 x M16								8
80	3"	50	355	40		20	154	83	160	8	4 x M16								9
100	4"	50	400	40		25	174	83	180	8	4 x M16								10
125	5"	50	438	38	Tr 25 x 5 левая	31	189	93	210	8	4 x M16	F07/F10	70	102	125	9	11	70	15
150	6"	60	489	40		38	220	93	240	8	4 x M20								19
200	8"	60	608	50		40	275	108	295	8	4 x M20								33
250	10"	70	700	48		50	326	108	350	12	8 x M20								47
300	12"	70	807	50	60	380	108	400	12	8 x M20	F10	102	-	125	12	-	70	58	
350	14"	96	910	45	58	450	290	460	16	10 x M20								107	
400	16"	100	1020	53	67	510	290	515	16	10 x M24								137	
450	18"	106	1115	63	75	564	290	565	20	14 x M24								177	
500	20"	110	1225	53	Tr 35 x 6 левая	83	630	290	620	20	14 x M24	F10/F14	102	140	175	11	17	100	212
600	24"	110	1429	50		100	726	290	725	20	14 x M27								256

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : Ду 50-250 : 10 бар.
Ду 300-450 : 7 бар.
Ду 500-600 : 4 бар.

Максимальная рабочая температура :
-10°C / +130°C (Стандартное уплотнение)

По запросу (в нужном окошке справа ставится крестик)	Максимальная температура	
Металл / металл	Т макс : -10°C / +130°C.	☐
Нитрил	Т макс : -10°C / +80°C.	☐
Белый EPDM	Т макс : -10°C / +130°C.	☐
Силикон	Т макс : -10°C / +170°C.	☐
FPM (Type Viton®)	Т макс : -10°C / +170°C.	☐
PTFE	Т макс : +4°C / +170°C.	☐
CSM (Type Hypalon®)	Т макс : +4°C / +80°C.	☐

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с европейской директивой 2014/68/UE «Оборудование под давлением» : модуль H.
Процедуры испытаний проведены согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208.
Межфланцевое соединение в соответствии с нормами EN 1092-2 и DIN 2501 : ISO Ру10.

TECOFI France - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : www.tecofi.fr